# 一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

（ 令 和 2 年 4 月 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施設設置者名 | 美唄市 | 浸出水処理方式 | 接触ばっき方式 |
| 施設名 | 美唄市一般廃棄物最終処分場 | 浸出水処理能力 | 90 ㎥/日 |
| 埋立地面積 | 17,300 ㎡ | 遮水工 | 多層遮水シート |
| 埋立地容量 | 115,600 ㎥ | | |

◎埋立状況

| 埋立ごみ内訳 | 埋立状況 |
|---|---|
| 燃やせないごみ (t) | 32.77 t |
| 焼却灰 (t) | 0.00 t |
| 脱水汚泥 (t) | 8.00 t |
| 埋立ごみ合計 (t) | 40.77 t |
| 覆土量 (㎥) | 0 ㎥ |
| ※令和2年3月末の埋立残余容量 | 3,168 ㎥ |

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎地下水、放流水等の状況

| 採取場所 | 日付 / 項目 | 採取日 / 報告日 | 令和２年４月６日 / 令和２年４月１７日 |
|---|---|---|---|
| 浸出水 | pH（水素イオン濃度） | | 7.5 |
| | COD（化学的酸素要求量） | (mg/ℓ) | 150 |
| | BOD(生物化学的酸素要求量) | (mg/ℓ) | 28 |
| | SS（浮遊物質量） | (mg/ℓ) | 190 |
| | T-N(全窒素) | (mg/ℓ) | 120 |
| 処理水 | pH（水素イオン濃度） | | 7.3 |
| | COD（化学的酸素要求量） | (mg/ℓ) | 5.3 |
| | BOD(生物化学的酸素要求量) | (mg/ℓ) | 2.0未満 |
| | SS（浮遊物質量） | (mg/ℓ) | 2未満 |
| | T-N(全窒素) | (mg/ℓ) | 5 |
| 地下水 | 電気伝導率(上流) | (ms/ℓ) | 15 |
| | 電気伝導率(下流) | (ms/ℓ) | 7.6 |
| | 塩化物イオン(上流) | (mg/ℓ) | 10 |
| | 塩化物イオン(下流) | (mg/ℓ) | 7.7 |

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

◎埋立地、浸出水処理設備、その他施設の点検状況

| 点検項目 | 悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散、流出、浸出水の内部貯留、法面、擁壁等の崩壊、遮水工状況 |
|---|---|

点検は平日に実施。　点検結果　○：異常なし　×：異常あり

| １日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | | | | |
| ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |

※異常時に処置を講じた年月日及び内容等